

ФАСОВОЧНЫЕ ВЕСЫ С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК

POS CENTER

ШТРИХ-ПРИНТ Ф



Фасовочные весы ШТРИХ-ПРИНТ Ф 15-2.5 Д2И1 с печатью этикеток, используются в подсобных помещениях, для предварительной фасовки товара и нанесения этикеток на расфасованный товар



Встроенные и настраиваемые форматы этикеток



Определение массы взвешиваемого товара



Определение цены товара



Определение стоимости товара



Установка нуля автоматически и вручную



Определение массы товара с учетом тары



Печать этикетки со штрих-кодом EAN13



Вывод на этикетку различной текстовой и графической информации

Технические характеристики

Область применения	Фасовка, прилавок
Наименьший предел взвешивания	40 гр
Наибольший предел взвешивания	15 кг
Класс точности	III
Поверочное деление	2 гр, 5 гр
Максимальная масса тары	7,5 кг
Размер памяти ПЗУ	2 Мб
Количество дисплеев	1
Тип дисплея	LCD с подсветкой
Размер дисплея	2*22 символа
Тип клавиатуры	Пленочная, резиновая
Количество клавиш	50
RS-232	1 шт.
LAN	1 шт.
Метод печати	Прямая термопечать
Максимальная ширина бумаги	60 мм
Максимальная ширина печати	54 мм
Длина этикетки	От 30 до 120 мм
Ресурс термоголовки	150 км
Питание	Внутренний блок питания
Питание весов от сети переменного тока	От 187 В / 49 Гц до 242 В / 51 Гц
Диапазон рабочих температур	+10°C...+40°C
Относительная влажность	не более 85 %
Вес нетто	10,000 кг
Вес брутто	11,185 кг
Габариты оборудования (ДхШхВ)	350 x 440 x 130 мм
Габариты упаковки (ДхШхВ)	510 x 410 x 180 мм

Преимущества:

- Крепкий и надежный корпус весов выполнен из металла толщиной 2 мм
- Компактные размеры платформы 350 x 310 мм
- Количество товарной номенклатуры 22700 PLU
- Клавиатура пленочная, резиновая, влагозащищенная IP64
- Скорость печать принтера 100 мм/сек
- Простая и удобная заправка этикет ленты между подающим и принимающим узлами, время на замену ленты не более 30 секунд
- Защитное покрытие корпуса весов против налипания этикеток
- Средняя наработка на отказ часов, не менее 19 000 ч



8 495 215-12-24
pos-center.ru
optposcenter.ru

POSCENTER

ЦЕНТР
ОТРАСЛЕВЫХ
РЕШЕНИЙ



POS
CENTER