

**ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ  
СКАНЕР С ИИ-ТЕХНОЛОГИЕЙ**

**POS CENTER**

# iDATA J17LITE



Сканер с ИИ-технологией нового поколения. Прочная конструкция обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандарту IP67 и выдерживает падения с высоты до 2 метров.



Встроенная функция искусственного интеллекта



Дальность сканирования и передачи данных до 100 м\*



Степень защиты корпуса IP67 для бесперебойной работы в самых суровых условиях



Съемный аккумулятор\*



Минимальное разрешение кода 3 mil



Bluetooth 5.3\*

\* Для версии BT

## Технические характеристики

Сканирующий модуль	1280x800 пикс.; Глобальный затвор								
Частота кадров	60 FPS								
Допустимая скорость движения ШК	2 м/с								
Углы обзора	44.3° (по горизонтали); 28,4° (по горизонтали); 51° (по диагонали)								
Углы сканирования	Боковой наклон ±72,5°/ По вертикали ±60° / Вращение 0-360°								
Минимальное разрешение кода	3 mil								
Минимальный контраст кода	≥ 6%								
Поддерживаемые 1D коды	Распознает все известные линейные штрих-коды, Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN 13, EAN 8, UPC-A, UPC-E, IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Straight 2 of 5, MSI/Plessey, GS1, DataBar, и тд.								
Поддерживаемые 2D коды	Aztec, Data Matrix, Micro PDF 417, PDF 417, QR, Micro QR, Grid Matrix и др.								
Дистанции сканирования	<table border="0"> <tr> <td>HD (Высокая плотность):</td> <td>SR (базовая комплектация):</td> </tr> <tr> <td>Code128 (3.33mil) – 4,5 см~12,5см</td> <td>Code128 (3.33mil) – 11см~14см</td> </tr> <tr> <td>Code128 (10.83mil) – 4 см~20см</td> <td>Code128 (10.83mil) – 4,5 см~43см</td> </tr> <tr> <td>QR Code (20.83mil) – 2,5 см~27 см</td> <td>QR Code (20.83mil) – 2,5 см~50 см</td> </tr> </table>	HD (Высокая плотность):	SR (базовая комплектация):	Code128 (3.33mil) – 4,5 см~12,5см	Code128 (3.33mil) – 11см~14см	Code128 (10.83mil) – 4 см~20см	Code128 (10.83mil) – 4,5 см~43см	QR Code (20.83mil) – 2,5 см~27 см	QR Code (20.83mil) – 2,5 см~50 см
HD (Высокая плотность):	SR (базовая комплектация):								
Code128 (3.33mil) – 4,5 см~12,5см	Code128 (3.33mil) – 11см~14см								
Code128 (10.83mil) – 4 см~20см	Code128 (10.83mil) – 4,5 см~43см								
QR Code (20.83mil) – 2,5 см~27 см	QR Code (20.83mil) – 2,5 см~50 см								
Интерфейсы подключения	База: USB-HID (клавиатура) / USB-CDC (USB-COM) / RS232								
Индикации	LED-индикация, звуковой сигнал								
Подсветка	Белая								
Прицел	Лазерный крестообразный, красный								
Напряжение питания	База: 5В, 2А								
Рабочий ток	190 мА								
Рабочая температура	0°C ~ 50°C								
Температура хранения	-20°C ~ 70°C								
Влажность	5% ~ 95% (без конденсата)								
Устойчивость к падениям	Многочисленное падение на бетонный пол с высоты 2 м								
Материалы корпуса	PC+GF+ABS (Поликарбонат + Стекловолокно + Термопластичный синтетический материал)								
Степень защищенности	IP67								
Гарантия на курок	5 млн. нажатий								
Размеры упаковки сканера	18 см*8,7 см*6,9 см								
Вес сканера	203 г								
Типы сканера	Ручной или беспроводной								



8 495 215-12-24  
[pos-center.ru](http://pos-center.ru)  
[optposcenter.ru](http://optposcenter.ru)

**POS** CENTER

ЦЕНТР  
 ОТРАСЛЕВЫХ  
 РЕШЕНИЙ  **POS**  
 CENTER